

Коммерческое предложение

Оборудование	Цена (руб.)
Базовая версия сатуратора для горячего цеха Аппарат работает от водопровода! Срок изготовления 25 рабочих дней Габариты оборудования: Ш 720 х В 1750 х Г 600 мм. Вес 70 кг	200 000
Корпус с нишей под бутылку 1,5л, 5л(срок изготовления – 1 – 1,5 мес.)	215 000
Корпус нерж. сталь (срок изготовления – 1 – 1,5 мес.)	50 000
Возможность работать от бутылки, отсутствие стаканомойки	30 000

Доп. опция (по дополнительному запросу)	Цена (руб.)
Выдача подсолненной воды	6 000
Доп. фильтры очистки питьевой воды 4 ступени: механический, угольный, ионнообменный, обезжелезиватель	14 000
УФ обеззараживание	12 000
Емкость для хранения одноразовых стаканов	6 000
Баллон газовый 40л пустой	22 000

Монтаж по Москве и Московской области	Цена (руб.)
Монтаж в Москве	8 000
Стоимость Монтажа в МО	отдельный расчет

Базовая комплектация:

- выдача холодной негазированной и газированной воды
- ниша из нержавеющей стали со стаканомойкой
- двухступенчатая система фильтрации (механическая и угольная очистка)
- металлический корпус с водостойкой порошковой окраской
- редуктор водяной понижающий
- антивандальные кнопки
- редуктор газовый
- автоматические выключатели
- самовсасывающий насос
- гибкая подводка - пластиковые трубки, сертифицированы для работы с пищевыми продуктами

Об аппарате:

- Все узлы и агрегаты аппарата доступны и легко ремонтируются
- Линии раздачи воды внутри аппарата подключены через пластиковые трубки и фитинги фирмы JohnGuest, сертифицированными для работы с пищевыми продуктами.
- Прочная нержавеющая колба карбонизатора выполнена из нержавеющей стали
- Змеевик выполнен из нержавеющей стали
- Самовсасывающий насос Procon, двигатель насоса Procon
- Испанский хладагрегат Cubigel
- Карбонизатор из нержавеющей стали
- Объем карбонизатора - 2л
- Полезный объем карбонизатора - 1,3л
- Змеевик из нержавеющей стали
- Ванна выполнена из пластика низкого давления. Объем ванны 20л
- Ванна теплоизолированная (запененная)
- Трубки, теплоизолированные каучуковым материалом
- Трубки и фитинги "John Guest" (Англия)



Аппарат поставляется в комплектации, позволяющей обеспечить быстрый ввод оборудования в эксплуатацию.

Подключение аппарата (вход водопроводной воды и канализация) осуществляется через трубу 1/2.

СОКИ РЕТРО, ООО «Вкусные напитки» 8-495-723-45-80, 8(916)257-12-74

www.soki-retro.ru, Москва, 3-я Магистральная ул., д. 12 стр.1

Для ускоренной и облегченной транспортировки аппарат имеет высокие ножки и толстое дно (для использования автопогрузчика).

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Производительность (пиковая, до исчезновения ледового поля)	до 70 л/ч
Насыщенность CO ₂ (при температуре +4° C)	6,5...7 г/л
Минимальная температура газированной воды на выходе	+1°С
Рабочее давление газа	До 4,5 атм
Рабочее давление воды	От 1 до 4 атм
Электропитание	~220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность в установившемся режиме	0,2 кВт
Автоматический выключатель	Да
Стаканомойка	Встроенная
Фильтр воды	Двуступенчатый
Понижающий водяной редуктор	Да
Количество устанавливаемых баллонов CO ₂ (40л)	2
Фиксация баллонов CO ₂	Да
Масса сухая (без баллонов CO ₂)	70 кг
Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	720х1750х600
Гарантийный срок	12 мес
Декларация ТР ТС	Да
Влажность воздуха	10... 70%
Температура окружающей среды	+5... +40